

Motorové oleje

ORLEN OIL SUPEROL CB 30 (M6A)

Všeobecná charakteristika:

ORLEN OIL SUPEROL CB 30 (M6A) je letní motorový olej vyrobený z ropného základového oleje a přísad pro zlepšení antioxidačních vlastností a snížení bodu tuhnutí.

Použití:

ORLEN OIL SUPEROL CB 30 (M6A) je určen k mazání nenáročných starších typů zážehových a nepřepřítovaných vznětových motorů pracujících v mírných provozních podmínkách. Lze jej rovněž použít jako záběhový olej v některých typech motorů.

Normy, specifikace:

SAE 30
API SB/CA

Fyzikální a chemické parametry (typické hodnoty):

Vlastnosti	Jednotka	Typické hodnoty
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	9.5 – 11.5
Viskozitní index, minimálně	-	85
Bod tuhnutí, max.	°C	-25
Bod vzplanutí, min.	°C	225

Upozornění: Výše uvedené hodnoty fyzikálně-chemických parametrů jsou hodnoty typické. Skutečné hodnoty jsou uvedeny na osvědčeních kvality, která se připojují ke každé výrobní šarži.

Balení:

Sud 180 kg, kontejner, volně.

Skladování:

Skladuje se v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před přímými povětrnostními vlivy při teplotě do 40°C.